

**Línea Operador J02 – Inyección al corte PU**

**Modelo:** J2021 J02 ONG

**Tipo:** Bota Brodequín

**Piel:** Napa grabada, de mayor resistencia

**Color:** Negro

**Ojetes:** Sin ojetes metálicos

**Corte:** Piel napa grabada, espesor 1.8 – 2.5 mm, hidrófuga

**Lengüeta:** Tipo fuelle, con lona recubierta en PVC de 3 a 5 mm de espesor, para mayor resistencia al agua y mayor protección al empeine

**Forro:** Acolchado recubierto en ambas caras con material textil antitranspirante en la pala y el talón; goma espuma de 3.0 – 3.5 mm de espesor, de diseño ergonómico para mayor confort y movilidad

**Puntera de seguridad:** Punta de acero recubierta con material epóxico para aislamiento eléctrico, con cinta protectora de 4 mm en el borde para evitar molestias. Diseñada para resistir impactos de hasta 200J

**Plantilla interna:** Strobel, calibre 1.8 mm

**Sobre plantilla (externa):** Plantilla anatómica acolchada, diseñada para mayor confort y absorción de impacto en cada pisada

**Plantilla antiperforante de acero / Kevlar (opcional):** Lámina interna incorporada al calzado que actúa como barrera de protección, evitando que objetos punzocortantes —clavos, alambres, vidrios— perforen la suela y lesionen la planta del pie

**Costura:** La unión de la pala con el lateral y el talón es de triple costura; el resto del calzado, de doble costura

**Suela:** Inyección al corte, bidensidad en poliuretano (PU), para mayor confort y resistencia a la abrasión, altas temperaturas y químicos. Piso más liviano. (Otras opciones: suela en PVC / suela en caucho)

**Dieléctricas:** Aislamiento eléctrico según requisito 7 de la norma COVENIN 39:2023

**Tallas:** De la 37 a la 45 *(de la 46 a la 50, en suela EVA)*

**Normas, registros y certificados:** COVENIN 39:2023, FUNSEIN y SENCAMER

**Peso:** Aproximado, 1.100 kg (talla 42)

**Uso:** Operador, general

