

Línea Soldador– Inyección al corte PU

Modelo: J3021 Soldador ONG

Tipo: Botín

Piel: Napa grabada, de mayor resistencia

Color: Negro y/o Marrón

Corte: Piel napa grabada, espesor 1.8 – 2.5 mm, hidrófuga

Forro: Acolchado recubierto en ambas caras con material textil antitranspirante en la pala y el talón; goma espuma de 3.0 – 3.5 mm de espesor, de diseño ergonómico para mayor confort y movilidad

Puntera de seguridad: Punta de acero recubierta con material epóxico para aislamiento eléctrico, con cinta protectora de 4 mm en el borde para evitar molestias. Diseñada para resistir impactos de hasta 200J

Plantilla interna: Strobel, calibre 1.8 mm

Sobre plantilla (externa): Plantilla anatómica acolchada, diseñada para mayor confort y absorción de impacto en cada pisada

Plantilla antiperforante de acero / Kevlar (opcional): Lámina interna incorporada al calzado que actúa como barrera de protección, evitando que objetos punzocortantes —clavos, alambres, vidrios— perforen la suela y lesionen la planta del pie

Costura: La unión de la pala con el lateral y el talón es de Doble costura

Suela: Inyección al corte, bidensidad en poliuretano (PU), para mayor confort y resistencia a la abrasión, altas temperaturas y químicos. Piso más liviano. (Otras opciones: suela en PVC / suela en caucho)

Dieléctricas: Aislamiento eléctrico según requisito 7 de la norma COVENIN 39:2023

Tallas: De la 37 a la 45 *(de la 46 a la 50, en suela EVA)*

Normas, registros y certificados: COVENIN 39:2023,

FUNSEIN y SENCAMER

Peso: Aproximado, 1.200 kg (talla 42)

Uso: Operador, general

