

Línea Supervisor J11 – Inyección al corte PU

Modelo: J2021 J02 SMA

Tipo: Corte Bajo

Piel: Napa grasa, de mayor resistencia

Color: Marrón

Ojetes: Sin ojetes metálicos

Corte: Piel napa grasa, espesor 1.8 – 2.5 mm, hidrófuga

Lengüeta: Tipo fuelle, con lona recubierta en PVC de 3 a 5 mm de espesor, para mayor resistencia al agua y mayor protección al empeine

Forro: Acolchado recubierto en ambas caras con material textil antitranspirante en la pala y el talón; goma espuma de 3.0 – 3.5 mm de espesor, de diseño ergonómico para mayor confort y movilidad

Puntera de seguridad: Punta de acero recubierta con material epóxico para aislamiento eléctrico, con cinta protectora de 4 mm en el borde para evitar molestias. Diseñada para resistir impactos de hasta 200J

Plantilla interna: Strobel, calibre 1.8 mm

Sobre plantilla (externa): Plantilla anatómica acolchada, diseñada para mayor confort y absorción de impacto en cada pisada

Plantilla antiperforante de acero / Kevlar (opcional): Lámina interna incorporada al calzado que actúa como barrera de protección, evitando que objetos punzocortantes —clavos, alambres, vidrios— perforen la suela y lesionen la planta del pie

Costura: La unión de la pala con el lateral y el talón es de triple costura; el resto del calzado, de doble costura

Suela: Inyección al corte, bidensidad en poliuretano (PU), para mayor confort y resistencia a la abrasión, altas temperaturas y químicos. Piso más liviano. (Otras opciones: suela en PVC / suela en caucho)

Dieléctricas: Aislamiento eléctrico según requisito 7 de la norma COVENIN 39:2023

Tallas: De la 37 a la 45 *(Disponible del la 46 al 50 en suela eva)*

Normas, registros y certificados: COVENIN 39:2023, FUNSEIN y SENCAMER

Peso: Aproximado, .950 kg (talla 42)

Uso: Supervisor

